

Tabulka výpočtu množství srážkových vod

vyplňuje se v případě využívání objektu k podnikatelským účelům,
nebo v případě kombinovaného užití objektu, tj. domácnost a část objektu slouží k podnikání

Odběratel:	
Adresa odběrného místa:	
Příloha ke smlouvě číslo:	

Plochy:

Druh plochy		plocha v m ²	odtokový součinitel**	redukováná plocha v m ² (plocha x odtokový součinitel)
A	těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby		0,90	
B	půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod		0,60	
C	propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné šterkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování		0,40	
D	půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod		0,30	
E	půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod		0,10	
F	plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic		0,05	
součet redukových ploch [m ²]:				
dlouhodobý srážkový normál* [m/rok]:				0,739
roční množství odváděných srážkových vod [m ³]				
z toho zpoplatněný podíl (%):				
zpoplatněný podíl z ročního množství odváděných srážkových vod [m ³]				0

* Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro účely této vyhlášky byly zvolené hodnoty za období 1961 až 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobého srážkového normálu skončí k 31. prosince 2021. Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál v daném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.

** v případě možnosti odtoku do kanalizace

V:

dne:

odběratel: